

- 1 Halılar için düzenli temizlik şarttır. Bu yapılmadığı takdirde tozlar basılarak halının içine yerleşir
- 2 Halı temizlenirken çırpılmamalı, dövülmemeli mümkünse elektrikli süpürge ile her gün temizlenmelidir
- 3 Halı yıkanmamalıdır. Halı şampuanı kullanılarak silinmelidir. Mutlaka kullanım talimatına uygun olarak sadece şampuan köpüğü ile temizlik yapılmalıdır
- 4 Temizlikten sonra halı kısa sürede kurutulmalı asla nemli bırakılmamalıdır. Kurutma güneş altında yapılmamalıdır. Halı ıslak bırakılırsa küflenmelerden kaynaklı deformeler olabilmektedir.
- 5 Halı, deterjan, sert yüzey temizleyicileri, çamaşır suyu, tuz ruhu gibi maddelerden uzak tutulmalıdır. Genel temizlik için halı şampuanı yeterli olacaktır. Yanlış kullanılan temizlik maddeleri halıya zarar verdiği gibi renklerinde farklılıklar ve renk atmalarına yol açar
- 6 Üzerine konan sert cisim ve eşyalar uzun süre aynı yerde bırakılmamalıdır.
- 7 İplik cinsi ne olursa olsun halı yüzeyine 50 °C ve üzerindeki su, çay, ütü vb. maddelerden herhangi birini temas ettirmeyiniz
- 8 Halının üzerine dökülen sıvı hemen emici bez, kağıt havlu veya vakumlu süpürge ile halıdan emilmeli ve dökülen maddenin cinsine göre leke çıkarma talimatlarımızdaki gibi işlem yapılmalıdır
- 9 Halı üzerinde oluşan lekeler için uzman halı temizleyicisine başvurulmalıdır.

- 10 Halı kullanılmadığı durumlarda katlı biçimde değil, rulo halinde rutubet olmayan bir yerde muhafaza edilmelidir ve üzerine hiçbir şey koymadan dikey olarak konulmalıdır. Bir kaç ay içerisinde açma imkanı olan kullanmadığınız halılar arasına naftalin koymanıza gerek yoktur
- 11 Sıklığı 500.000 uç veya fazlası olan halıların yüzeyini sivri veya keskin uçlu cisimlerle çizmeyiniz. Çünkü düz duran havların arasına zorlanmayla yatan uçlar, halı havının sık olmasından dolayı kendi kendilerine düzelemeyeceklerdir. Bu da zamanla halı havlarında deformasyona neden olacaktır
- 12 Halı uzun süre direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır
- 13 Ağırlık altında kalan halı, çekilerek çıkartılmak istendiğinde, overlok ve sırt örgüsünün sökülüp yırtılmamasına dikkat edilmelidir
- 14 Taşıma esnasında sert ve sivri cisimlerin halıyı zedelememesine özen gösterilmelidir
- 15 Halı yüzeyinde kullanım yoğunluğu çok olan bölgeler ile kullanım yoğunluğu az olan yerler arasında farklılıklar olması kaçınılmazdır. Bunu önlemek için belirli aralıklarla halının yönünü değiştirmek gerekir; böylelikle üretim kaynaklı olmayan gölgelenmeler de önlenmiş olur
- 16 Kesik elyafla üretilmiş (yünlü ve akrilik) halılarda bir miktar tüy dökülmesi kaçınılmaz olsa da düzenli olarak güçlü elektrik süpürgesi ile süpürülen halılarda bu durum kısa sürede yok denecek kadar azalacaktır
- 17 Kesik uçlu halılarda ayak izleri görülebilir. Bu durum halının yapımında kullanılan ipliğin parlaklığı ile doğru orantılıdır. Bu yüzden özellikle kullanım yoğunluğu çok olan bölgelere bu tip halılar alınırken dikkat edilmesi gerekir

- 18 Daha önce alınıp kullanılan halının aynısından tekrar alıp yan yana koyduğunuzda iki halı arasında mutlaka fark oluşacaktır. İkinci halıyı alırken bu durum göz önüne alınmalıdır
- 19 Polipropilen halılarda, halı yapımında kullanılan elyafın özelliğinden dolayı kolay ve kısa sürede keçeleşme, deforme vb. gibi olumsuz durumlar gerçekleşebilir. Bu halılar alınırken kullanım yoğunluğunun az olduğu yerlerde kullanılması gerekliliği göz önünde bulundurulmalıdır
- 20 Açık zeminli halılar daha kolay kir gösterir ve daha zor temizlenir. Halı seçimi yaparken kullanılacak yerin durumuna göre zemin rengi belirlemek daha sonraki kullanım kolaylığı için faydalı olacaktır
- 21 Unutmayınız ki hiçbir leke çıkartıcı lekelenen eşyaya zarar vermeden bütün lekeleri asla tamamen çıkartmaz
- 22 Deri halılar doğal malzemeden üretildiği için aynı gruba dahil ürünlerin renklerinde farklılıklar olabilir. Doğal malzeme olması sebebiyle ebatlarda birebir standart üretim söz konusu değildir. Aynı gruptan halılar arasında farklılıklar olabilir

## LEKELERİ NASIL ÇIKARABİLİRİM?

- 1 Leke meydana gelir gelmez hemen müdahale edilmelidir. Aksi takdirde, lekeyi çıkarmak zor olabilir ya da hiç mümkün olmayabilir.
- 2 Leke çıkarırken amaç, lekeye yol açan maddeyi, kimyasal bir işlem uygulamaksızın halıdan çıkarmak olmalıdır. Halı üzerine herhangi bir kimyasal madde uygulamasına geçmeden önce olabildiğince leke halıdan emilmelidir.
- 3 Lekenin üzerine bastırarak ovmak, lekenin halının içine sinmesine neden olacağı için doğru değildir.

- 4 Lekeyi halı şampuanı ile çıkarmaya çalışıyorsanız, şampuanın sadece köpüğünü kullanmanız gerekir. Eğer şampuan veya su kullanırsanız, kirli bir görüntüye sebep olabilirsiniz.
- 5 Halının havında ve dokusunda kalıcı bir hasar meydana gelmemesi adına çamaşır suyu gibi kimyasallarla temizlik yapılmamalı, sadece tavsiye edilen halı temizleme ürünleri kullanılmalıdır.
- 6 Lekeyi halı üzerine dağıtmamak için lekeyi dıştan merkeze doğru temizlemek gerekir.
- 7 Temizleme işleminin ardından, kuruyan halıda leke yeniden görünür hale gelebilir. Nedeni, lekenin çözülme esnasında kuru olan hav dibine doğru inmesi ve kurumu ile birlikte ipten hav kısmına doğru kuruduğu için leke yeniden belirebilmektedir. Dolayısıyla leke çıkarma işlemini birkaç kez uygulamanız gerekebilir.
- 8 Fantazi iplikle üretilmiş ürünlerimizde "Kullanım Kılavuzunda" yer alan maddeler geçerli değildir.